

Organic K “Монекс” K-24CG15

Назначение: для комплексной очистки воды коммерческого и промышленного назначения при производительности 7,5 - 14,0 м³/час от:

- солей жесткости
- железа
- марганца
- аммония
- органических соединений.

Рекомендуется: для подготовки воды коммерческого и промышленного назначения, паровых котлов мощностью более 1000 кВт.

Фильтрующий материал: ECOMIX – уникальный запатентованный фильтрующий материал – очищает воду от пяти основных загрязнений всего лишь за 1 стадию в 1 фильтре.

Регенерация: восстановление рабочих свойств осуществляется в автоматическом режиме с использованием спрессованной в таблетки соли. Раствор соли пропускается через фильтрующий материал, а удаленные загрязнения смываются в канализацию.

Преимущества фильтров

- высокая эффективность очистки воды от 5 основных загрязнений независимо от уровня pH, хлора и сероводорода в исходной воде
- низкое потребление соли и воды на регенерацию
- уникальный многофункциональный управляющий клапан обеспечивает автоматическую работу фильтра и определяет частоту регенерации в зависимости от объема потребляемой воды, удобного для пользователя времени суток и пиковых нагрузок
- снижение капитальных и эксплуатационных затрат - достаточно всего лишь 1 фильтра вместо традиционных 3-4 для очистки воды с многокомпонентными загрязнениями
- фильтр изготовлен из устойчивого к коррозии высокопрочного композитного пластика
- срок службы фильтрующего материала - до 10 лет



Технические характеристики:

Габаритные размеры, В x Ш x Г, м	2,2 x 1,6 x 1,0
Высота подключений, м	2
Производительность рабочая/максимальная, м ³ /час	7,5 - 10,0
Объем фильтрующего материала, л	300
Ресурс, м ³ (при жесткости 5 мг-экв/л)	42
Расход соли на регенерацию, кг	30,0 - 45,0*
Расход воды на регенерацию (объем стоков), м ³	3,5 - 4,0*
Расход воды на регенерацию, м ³ /час	3,0 - 4,3
Длительность регенерации, мин	80 - 110
Срок работы фильтрующего материала, год	до 10

Максимально допустимые параметры исходной воды:

Жесткость воды, мг-экв/л	15
Содержание железа, мг/л	15
Содержание марганца, мг/л	3
Содержание аммония, мг/л	4
Окисляемость, мгO ₂ /л	20
Перепад давления в рабочем режиме, бар	0,3
Рабочее давление, бар	2 - 6
Температура исходной воды °C	4 - 30
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм	100
Электропотребление	220 В/50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	30
Диаметр подключения трубопроводов	1,5"

* зависит от качества очищаемой воды

Внимание:

- Предназначен для очистки только холодной воды